Введение

Проект организации дорожного движения по населенному пункту п. Катынь Катынского с/п Смоленского района Смоленской области разработан на основании технического задания, выданного Заказчиком, геодезических изысканий, а также натурного обследования данного участка дороги.

Проект разработан согласно следующим нормативным документам:

- Письмо МВД РФ от 2 августа 2006 года №13/6-3853 "Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах".
- ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".
- ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования".
- Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
- ГОСТ Р 52398-2005 "Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования".
- ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог".
- Правила дорожного движения РФ.
- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
- ГОСТ Р 51256-99 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования".
- СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".

Схемой предусмотрено применение дорожных знаков I и II-го типоразмера, что отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

Лицевая поверхность знаков изготавливается из пленки производства компании "3М". Пленка относится к типу А согласно ГОСТ Р 52290-2004. Класс пленки "Коммерческий" согласно классификации компании "3М", серия 710. Согласно рскомсндациям изготовитсля плснка примснястся для изготовлсния дорожных знаков, размсщасмых на дорогах и улицах с движсниси срсднсй и низкой интенсивности, с общим числом полос до четырех, с низким уровнем фонового освещения, что соответствует условиям улично-дорожной сети на проектируемом участке автомобильной дороги.

Места расположения дорожных знаков определяются согласно ГОСТ Р 52289-2004, окончательное расположение знаков уточнить на месте при монтаже.

Монтаж дорожных знаков производится на стальные опоры согласно серии 3.503.9-80, вып.1.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	14-111/02-ОДД		
						Организация дорожного движения по населенному пункту п. Катынь		
Разработал		Морозов				Дислокация технических средств организации дорожного движения	Стадия: С	Лист:	Листов:
						Введение	ООО "НПО "ЯВИР"	

Формат А4